

N 70, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, INOX D65BMP5N0



Accesorii optionale

Z50XPOX0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.), Z51CBI1X4 Kit recirculare Clean Air, Z51CXI1X6 Kit recirculare Clean Air Plus, Z51FXC1N6 Kit recirculare Clean Air Plus (extern), Z51FXD1N1 Kit recirculare Long Life (extern), Z51FXJ0X5 Kit recirculare Long Life, Z53CXB1X4 Filtru contra mirosurilor Clean Air, Z53XXB1X6 Filtru Clean Air Plus impotriva miros., Z5860N0 Perete spate, Z5865N0 Perete spate, Z5905N0 ; Z5915N0 ; Z99QX70X0S Adaptor

Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Touch Control – Un panou de control integrat, cu suprafață plană, pentru o funcționare ușoară, printr-o simplă atingere.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ✓ Funcție de operare în intervale de timp - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat

Echipare

Date tehnice

Culoare horn:	Gri oțel inoxidabil
Tip:	Wall-mounted
Lungime cablu de alimentare:	130 cm
Înălțime horn:	582-908/568-1018 mm
Înălțime produs:	46 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	550 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	15.1 kg
Tip reglaj:	Electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	414 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	409 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	330 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	657 m³/h
Maximum Air flow:	414 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	61 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grasime:	Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN:	4242004234883
Putere de conectare nominală:	143 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Montat pe perete



N 70, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, INOX D65BMP5N0

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design
- Lățime: 60 cm

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu 2x7-Segment
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu 2x7-Segment
- Control electronic cu TouchControl și 2x7-Segment
- Control electronic
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 35.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 61 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 414 m³/h; Treapta Intensiv: 657 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 414 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 414 m³/h; Treapta Intensiv: 657 m³/h
- Putere maximă de extracție: 657 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 414 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 61 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 61dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase

- Funcție Softlight
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 267 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- EasyMount - sistem ușor de fixare pe perete
- Putere motor: 143 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (îxLxA): 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (îxLxA): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare cu accesoriu opțional - modul CleanAir (îxLxA):
- 689 x 598 x 500mm - montaj cu horn superior
- 795-1139 x 598 x 500 mm - montaj cu horn telescopic

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

