

N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 90 CM, INOX  
D95BHM4N0



B

Accesorii optionale

Z50XXP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.), Z51DXA0X0 Filtru contra mirosurilor (accesoriu), Z51DXB1X4 Filtru contra mirosurilor Clean Air, Z51DXI1X4 Kit recirculare Clean Air, Z51DXI1X6 Kit recirculare Clean Air Plus, Z51DXU0X0 Kit recirculare standard, Z51FXC1N6 Kit recirculare Clean Air Plus (extern), Z51FXD1N1 Kit recirculare Long Life (extern), Z51FXJ0X0 Kit recirculare Long Life, Z53XXB1X6 Filtru Clean Air Plus impotriva miros., Z5861N0 Perete spate, Z5895N0 Perete spate, Z5905N0 ; Z5915N0 :

Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ✓ Touch Control – Un panou de control integrat, cu suprafață plană, pentru o funcționare ușoară, printr-o simplă atingere.
- ✓ Treapta intensiv - îmbogățirea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ✓ LED Lighting – Iluminare clară în timp ce gătești.

Echipare

Date tehnice

Tip: ..... Wall-mounted  
 Lungime cablu de alimentare: ..... 130.0 cm  
 Înălțime horn: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Înălțime produs: ..... 53 mm  
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: ..... 550 mm  
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: ..... 650 mm  
 Greutate netă: ..... 13.9 kg  
 Tip reglaj: ..... electronic  
 Trepte de reglare a puterii: ..... 3 trepte + Intensiv  
 Eficienta maximă ventilator - regim evacuare aer: ..... 454 m<sup>3</sup>/h  
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: ..... 499 m<sup>3</sup>/h  
 Eficienta maximă ventilator - regim recirculare aer: ..... 404 m<sup>3</sup>/h  
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: ..... 739 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 454 m<sup>3</sup>/h  
 Număr lămpi de iluminare: ..... 2  
 Nivel de zgomot: ..... 65 dB(A) re 1 pW  
 Diametru racord de evacuare a aerului: ..... 120 / 150 mm  
 Material filtru de grasime: ..... Filtre inox lavabile  
 Cod EAN: ..... 4242004223054  
 Putere de conectare nominală: ..... 255 W  
 Amperaj: ..... 10 A  
 Tensiune: ..... 220-240 V  
 Frecvență: ..... 50; 60 Hz  
 Tip stecher: ..... Schuko-/Gardy cu împământare  
 Tip de instalare: ..... Instalare pe perete



## N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 90 CM, INOX D95BHM4NO

### Echipare

#### TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- Motor puternic și eficient

#### MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- Control electronic via touch control
- TouchControl (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

#### MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 62.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A\*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 65 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 453 m<sup>3</sup>/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 453 m<sup>3</sup>/h; Treapta Intensiv: 739 m<sup>3</sup>/h

#### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 65 dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Clapetă antiretur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 214 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

#### DESIGN

- Lățime: 90 cm

#### DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 255 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

#### DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
- 703 x 900 x 500 mm - montaj cu horn

- 833-1163 x 900 x 500 mm - montaj cu horn telescopic

\* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 90 CM, INOX  
D95BHM4NO

Schite dimensionale

