

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Negru
D95FMS1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Accesorii optionale

Z50XXP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
Z51AFB1X6 Filtru Clean Air Plus impotriva miros.
Z51AFR0X0 Kit recirculare Long Life (fara horn)
Z51AFV1X6 Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
Z53XXB1X6 Filtru Clean Air Plus impotriva miros.

Această hotă de mare putere, cu design plat, îți asigură spațiul necesar pentru a găti în mod confortabil

- ☒ **Motor Efficient Drive** – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ☒ **TouchControl** - schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil
- ☒ **Treapta intensiv** - îmborspătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ☒ **Funcția Dimmer** - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ☒ **Funcție de operare în intervale de timp** - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat

Echipare

Date tehnice

Tip : Wall-mounted

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 130 cm

Înălțime aparat fara horn : 430 mm

Dist min deasupra plitei elect : 450 mm

Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm

Greutate netă : 22,8 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 394 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 404 m³/h

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 249 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 717 m³/h

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot : 57 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm

Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242004210061

Putere instalată : 143 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete



4 242004 210061

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu afișaj electronic, segmente LED
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 37.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 57 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 394 m³/h; Treapta Intensiv: 717 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 394 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 394 m³/h; Treapta Intensiv: 717 m³/h
- Putere maximă de extracție: 717 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 394 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare: putere normală max.: 311 m³/h
Treapta Intensiv: 578 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 57 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot în mod recirculare:
Putere normală max: 60 dB(A)
Treapta Intensiv: 74 dB(A)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 225 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN

- Lățime 90 cm
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă în mod recirculare
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 969-1239 x 895 x 263 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 1029-1299 x 895 x 263 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
1159 x 895 x 263 mm - montaj cu horn
1229-1499 x 895 x 263 mm - montaj cu horn telescopic
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare, fără horn (ÎxLxA): 500 mm x 895 x 263 mm

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Schite dimensionale

