


N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Negru
D95FRW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Personalizează-ți această hotă decorativă puternică: are suprafața magnetică, poți scrie mesaje, desena direct pe ea sau o poți utiliza ca raft de cărți.

- ☒ Ambient Light – Iluminare personalizată cu infinite nuanțe de culori, prin Home Connect.
- ☒ Hotă complet automată - Preia controlul imediat ce pornești plita de gătit.
- ☒ Cooktop-based Hood Control – Reglează nivelul de extragere a aerului și iluminarea hotei.
- ☒ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ☒ TouchControl - schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil

Echipare

Date tehnice

Tip : Wall-mounted

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare : 130 cm

Înălțime aparat fara horn : 430 mm

Dist min deasupra plitei elect : 450 mm

Greutate netă : 28,402 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 394 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 578.0 m³/h

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 311 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 717 m³/h

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot : 57 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm

Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242004210191

Putere instalată : 150 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete

Accesorii optionale

Z50XP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)

Z51AFB1X6

Z51AFR0X0 Kit recirculare Long Life (fara horn)

Z53XXB1X6 Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus



4 242004 210191

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Lățime 90 cm
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
- Senzor pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Hotă cu opțiune de funcționare automată pe bază de senzor
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 57 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot în mod recirculare:
Putere normală max: 60 dB(A)
Treapta Intensiv: 74 dB(A)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Ambient light - iluminare cu variator de putere
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare cu 2 x 3W LED
- Intensitate luminoasă: 589 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Nu este permisă utilizarea cu plite pe gaz
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Comandă electronică cu TouchControl și segmente LED, afișaj electronic
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 40 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 57 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 394 m³/h; Treapta Intensiv: 717 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 394 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 394 m³/h; Treapta Intensiv: 717 m³/h
- Putere maximă de extracție: 717 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 394 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:
putere normală max.: 311 m³/h
Treapta Intensiv: 578 m³/h

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 150 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

Echipare

DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă în mod recirculare
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
1171 x 890 x 362 mm - montaj cu horn
1241-1511 x 890 x 362 mm - montaj cu horn telescopic
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare, fără horn (ÎxLxA): 512 mm x 890 x 362 mm

Home Connect

- Home Connect; Control de pe telefon sau tabletă
- Funcția Home Connect poate fi extinsă prin integrarea numeroaselor aplicații de la partenerii externi (parteneriate)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Schite dimensionale

