


N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Negru
D96IKW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Accesorii optionale

Z50XXP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
Z51AIB1X6
Z51AIR0X0 Kit recirculare Long Life (fara horn)
Z51AIV1X6
Z53XXB1X6 Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus

Hotă decorativă cu front înclinat pentru libertate de mișcare și putere ridicată de evacuare

- ☑ AmbientLight - iluminare personalizată a bucătăriei cu variator de iluminare
- ☑ Hotă complet automată – pasiune pură pentru gătit datorită sistemului de senzori care are grijă de setarea optimă a puterii în mod automat
- ☑ Controlul hotei de la panoul de control al plitei - utilizare facilă a hotei prin intermediul plitei (doar pentru plite compatibile)
- ☑ EfficientDrive - te bucuri de liniște cu ajutorul motorului cu tehnologie BLDC
- ☑ TouchControl - schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil

Echipare

Date tehnice

Tip : Hota de perete

Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 130

Înălțime aparat fara horn (mm) : 323

Dist min deasupra plitei elect : 450

Dist min deasupra plitei gaz : 600

Greutate netă (kg) : 25,601

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m³/h) : 468

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 703.0

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 459

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m³/h) : 837

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot (dB) : 55

Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 120 / 150

Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242004210320

Putere instalată (W) : 170

Amperaj (A) : 10

Tensiune (V) : 220-240

Frecvență (Hz) : 60; 50

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete



4 242004 210320

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu afișaj electronic, segmente LED
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu afișaj electronic, segmente LED
- Comandă electronică cu TouchControl și segmente LED, afișaj electronic
- Comandă electronică
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 55 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 467 m³/h; Treapta Intensiv: 837 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 467 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 467 m³/h; Treapta Intensiv: 837 m³/h
- Putere maximă de extracție: 837 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 467 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare: putere normală max.: 459 m³/h Treapta Intensiv: 703 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
- Senzor pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Hotă cu opțiune de funcționare automată pe bază de senzor
- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: dB(A) re 1 pW (Presiune zgomot aer evac niv 3: 42 dBA dB(A) re 20 µPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 55 dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 67 dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot în mod recirculare:
 - Putere normală max: 65 dB(A)
 - Treapta Intensiv: 77 dB(A)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da ușor de curățat
- Clapetă de retur inclusă
- Ambient light - iluminare cu variator de putere
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare cu 2 x 3W LED
- Intensitate luminoasă: 519 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN

- Linie design
- Lățime 90 cm
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 170 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

Echipare

DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă și în mod recirculare
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 452 mm x 890 x 545 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în sistem de recirculare (ÎxLxA): 988-1258 x 890 x 545 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
1118 x 890 x 545 mm - montaj cu horn
1188-1458 x 890 x 545 mm - montaj cu horn telescopic

Home Connect

- Home Connect; Control de pe telefon sau tabletă
- Funcția Home Connect poate fi extinsă prin integrarea numeroaselor aplicații de la partenerii externi (parteneriate)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Schite dimensionale

