

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass black
printed
D961PU1N0



A⁺



Accesorii optionale

Z50XXP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
Z51AIA0X0 Filtru contra mirosurilor (accesoriu)
Z51AIR0X0 Kit recirculare Long Life (fara horn)
Z51AIT0X0 Kit recirculare standard (fara horn)
Z53XXB1X6 Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus

Hotă decorativă cu front înclinat pentru libertate de mișcare și putere ridicată de evacuare

- ☑ Automatic Air Sensor: ajustare automată a puterii de evacuare, funcție de intensitatea cu care gătești
- ☑ EfficientDrive: te bucuri de liniște cu ajutorul motorului cu tehnologie BLDC
- ☑ TouchControl: schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil
- ☑ Treapta intensiv: împrospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient.
- ☑ Funcția Dimmer: diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget

Echipare

Date tehnice

Tip : Hota de perete

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 130

Înălțime aparat fara horn (mm) : 323

Dist min deasupra plitei elect : 450

Dist min deasupra plitei gaz : 600

Greutate netă (kg) : 22,404

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m³/h) : 468

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 703.0

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m³/h) : 459

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m³/h) : 837

Numar lampi de iluminare : 2

Nivel de zgomot (dB) : 55

Diametru racord de evacuare a aerului (mm) : 120 / 150

Material filtru de grasime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242004210375

Putere instalata (W) : 166

Amperaj (A) : 10

Tensiune (V) : 220-240

Frecvența (Hz) : 60; 50

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete



4 242004 210375

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass
black printed
D96IPU1N0

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- Eficienta cu motor BLDC (brushless)

DESIGN:

- Design înclinat
- Lățime 90 cm
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Senzor pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer: Putere normală maximă: Zgom funcț aer evac niv3diam15: 55 dB dB(A) re 1 pW (42 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică) Treapta Intensiv: 67 dB(A) re 1 pW (Pres zgomot aer evac intens: 54 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot în mod recirculare: Putere normală max: 65 dB(A) Treapta Intensiv: 77 dB(A)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare cu 2 x 3W LED
- Intensitate luminoasă: 519 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Comandă electronică cu Touch control și segmente LED, afișaj electronic
- Comandă electronică
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.5 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 55 dB dB
- Touch control cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 467 m³/h; Treapta Intensiv: 837 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 467 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 467 m³/h m³/h; Treapta Intensiv: 837 m³/h m³/h
- Putere maximă de extracție: 837 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: max. 467 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare: putere normală max.: 459 m³/h Treapta Intensiv: 703 m³/h

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 166 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass
black printed
D96IPU1N0

Echipare

DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă și în mod recirculare
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în sistem de recirculare (ÎxLxA): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 1118 x 890 x 499 mm - montaj cu horn
1188-1458 x 890 x 499 mm - montaj cu horn telescopic
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, clear glass
black printed
D96IPU1N0

Schite dimensionale

