

N 70, HOTĂ INSULĂ, 90 CM, INOX
I96BMP5N0



Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Touch Control – Un panou de control integrat, cu suprafață plană, pentru o funcționare ușoară, printr-o simplă atingere.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ✓ Funcție de operare în intervale de timp - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat

Echipare

Date tehnice

Culoare horn: Gri oțel inoxidabil
 Tip: Insulă/Tavan
 Lungime cablu de alimentare: 130 cm
 Înălțime horn: 698-878/698-998 mm
 Înălțime produs: 46 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 550 mm
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
 Greutate netă: 30.1 kg
 Tip reglaj: Electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + 2 Intensiv
 Eficienta maximă ventilator - regim evacuare aer: 445 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 457 m³/h
 Eficienta maximă ventilator - regim recirculare aer: 353 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 867 m³/h
 Maximum Air flow: 445 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 4
 Nivel de zgomot: 54 dB(A) re 1pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
 Material filtru de grasime: Oțel inoxidabil lavabil
 Cod EAN: 4242004234975
 Putere de conectare nominală: 166 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Insulă



N 70, HOTĂ INSULĂ, 90 CM, INOX I96BMP5N0

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru poziționare deasupra unei insule de gătit
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Box Design
- Lățime: 90 cm

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- TouchControl pentru trepte de putere și iluminare
- TouchControl cu 2x7-Segment
- TouchControl (3 trepte de putere + 2 intensiv) cu 2x7-Segment
- Control electronic cu TouchControl și 2x7-Segment
- Control electronic
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A+ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 31.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 54 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 445 m³/h; Treapta Intensiv: 867 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 445 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 445 m³/h; Treapta Intensiv: 867 m³/h
- Putere maximă de extracție: 867 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 445 m³/h
- Nivel de zgomot redus datorită izolației fonice suplimentare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 54dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 69 dB(A) re 1 pW
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă

- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 4 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 423 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 166 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (îxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare (îxLxA): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensiuni în mod recirculare cu modul CleanAir (îxLxA): 812-1044 x 898 x 600 mm

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 70, HOTĂ INSULĂ, 90 CM, INOX
I96BMP5N0

Schite dimensionale

