


№ 90, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка,
Нержавеющая сталь
B48FT64H0



Встраиваемый электрический духовой шкаф с функцией FullSteam и SLIDE & HIDE® объединяет в себе духовой шкаф и пароварку с удобным доступом к противням.

- ✓ Slide&Hide® – полностью исчезающая дверца духовки с вращающейся ручкой.
- ✓ Система CircoTherm® – интеллектуальная система обдува горячим воздухом, позволяющая готовить одновременно на четырех уровнях.
- ✓ Технология Sous-vide – приготовление пищи в вакуумной упаковке с использованием режима FullSteam: новые горизонты вкуса
- ✓ NEFFLight®: равномерное освещение всех 4 уровней духового шкафа даже при закрытой дверце духовки
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа

Оснащение

Технические особенности

Вес брутто : 102,000 lbs
 Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Открытие двери : Откидная дверь
 Размеры ниши для вст. : 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 660 x 650 x 690 мм
 Материал панели управления : стекло
 Материал двери : стекло
 Вес нетто : 43,8 кг
 Длина сетевого кабеля : 120 см
 Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, брожение, быстрый разогрев, Верхний/нижний жар, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пар 100%, Поддержание температуры, Приготовление при низкой температуре, Размораживание, Регенерация, Режим для пиццы, Су-вид
 Установки времени : Старт и Стоп
 Предохранители : 16 А
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
 Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь
 Источник энергии : Электро
 Предохранители : 16 А
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
 вес нетто : 96,000 lbs
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Универсальный противень, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Губка

Специальные принадлежности

Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см
 Z13TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)
 Z13TF36X0 Телескопические направляющие, 3 уп.



4 242004 235330

*№ 90, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка,
Нержавеющая сталь
B48FT64H0*

Оснащение

- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Система очистки Easy Clean
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Программа удаления накипи
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы AutoPilot
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Neff Light®, LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали

Техническая информация

- 1 x Решётка, Губка, Универсальный противень, Эмалированный противень для выпечки, паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник, без отверстий, размер S, паросборник, с отверстиями, размер XL
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ЕС № 65/2014): A+
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.69 кВт/ч
Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 90, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка,
 Нержавеющая сталь
 В48FT64H0

Размерные чертежи



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

