


№ 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 x 45 см  
C18FT48H0



- ✓ CircoTherm®: уникальное решение NEFF, позволяющее одновременно использовать до 4 уровней для приготовления блюд
- ✓ Технология Sous-vide – приготовление пищи в вакуумной упаковке с использованием режима FullSteam: новые горизонты вкуса
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.
- ✓ Home Connect с Марусей: возможность дистанционного контроля и управления техникой на вашей кухне.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Открытие двери : Откидная дверь  
 Размеры ниши для встра. : 450-455 x 560-568 x 550 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 530 x 660 x 690 мм  
 Материал панели управления : нержавеющая сталь  
 Материал двери : стекло  
 Вес нетто : 31,4 кг  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля : 150 см  
 EAN-код : 4242004235514  
 Предохранители : 16 А  
 Напряжение : 220-240 В  
 Частота : 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1  
 Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 47 л  
 Класс энергоэффективности : A+  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3 %

#### Специальные принадлежности

Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см  
 Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см  
 Z13CX62X0 Мешки для вакуумирования  
 Z13CX64X0 Мешки для вакуумирования  
 Z13TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)



4 242004 235514

*N 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 x 45 см  
C18FT48H0*

#### Оснащение

- Компактный паровой духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 40 °C - 250 °C
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы AutoPilot
- 38 автоматических программ приготовления
- Термощуп с 3 точками измерения обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Программа удаления накипи
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Выдвижная панель управления скрывает резервуар для воды
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения  
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы  
Индикация остаточного тепла
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник, с отверстиями, размер XL, Универсальный противень, паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Решётка, Губка
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 90, Компактный встраиваемый духовой  
 шкаф-пароварка, 60 x 45 см  
 C18FT48H0

## Размерные чертежи

## Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов  
 под варочной панелью необходимо  
 учитывать требования к толщине  
 столешницы (включая усиливающий  
 элемент).

| Тип варочной<br>панели  | мин. толщина<br>столешницы |           |
|---|----------------------------|-----------|
|   | накладная                  | заподлицо |
| Индукционная<br>варочная панель                               | 42 мм                      | 43 мм     |
| Индукционная варочная<br>панель с нагревом<br>по всей площади | 52 мм                      | 53 мм     |
| Газовая варочная<br>панель                                    | 32 мм                      | 43 мм     |
| Электрическая<br>варочная панель                              | 32 мм                      | 35 мм     |

