

№ 90, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, нержавеющая сталь  
D46PU54X0



Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном: поклонники обтекаемых кухонь любят наш телескопическую вытяжку, потому что она незаметна встроена в нишу верхнего шкафа

- ✓ Air Quality Sensor – автоматический датчик загрязнения воздуха отрегулирует интенсивность работы вытяжки
- ✓ Бесшумная работа вытяжки с двигателем EfficientDrive
- ✓ Электронное управление Touch Control: управляйте мощностью одним прикосновением.
- ✓ Интенсивный режим работы: моментальное увеличение мощности, когда приготовление блюд идет на всех парах.
- ✓ Dimm-функция – создайте атмосферу на кухне

#### Оснащение

##### Технические особенности

Технология установки : Pull-out  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE  
 Длина сетевого кабеля : 175 см  
 Размеры ниши для встр. : 385mm x 524.0mm x 290mm мм  
 Минимальная высота установки над электрической плитой : 430 мм  
 Минимальная высота установки над газовой плитой : 650 мм  
 Вес нетто : 12,3 кг  
 Управление : электрический  
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив  
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. : 381 м<sup>3</sup>/h  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень : 628 м<sup>3</sup>/h  
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. : 358 м<sup>3</sup>/h  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень : 677 м<sup>3</sup>/h  
 Количество ламп (шт) : 2  
 Уровень шума : 56 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка : 150 / 120 мм  
 Материал жироулавливающего фильтра : нержавеющая сталь  
 EAN-код : 4242004197553  
 Мощность подключения : 146 Вт  
 Предохранители : 10 А  
 Напряжение : 220-240 В  
 Частота : 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением  
 Тип монтажа : Встраиваемый

#### Специальные принадлежности

Z54TC02X0 Угольный фильтр  
 Z54TS02X0 Комплект для режима циркуляции



4 242004 197553

*№ 90, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, нержавеющая сталь D46PU54X0*

## Оснащение

### Общая информация

- Нержавеющая сталь
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для встраивания в навесной шкаф шириной в 60 см
- Управление Touch Control, 7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Уровень шума: 40 ДБ-49 ДБ-56 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Сделано в Турции

### Техническая информация

- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- ClimatControlSensor для автоматической регулировки уровня мощности
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции SoftLight
- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим

### Комфорт и Безопасность

- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

### Техническая информация

- Мощность подключения: 146 Вт
- Производительность в режиме циркуляции:  
Максимальная на основной ступени: 292 м<sup>3</sup>/ч  
Интенсивный режим: 475 м<sup>3</sup>/ч
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 677 м<sup>3</sup>/ч
- Освещенность до 711 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Класс эффективности энергопотребления: B
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: B\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B\*
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 381 м<sup>3</sup>/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 426-426 x 598 x 290 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 426-426 x 598 x 290 мм

N 90, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, нержавеющая сталь  
 D46PU54X0

## Размерные чертежи

