

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM, FLAT HINGE
G4344X7RU



KU1213Z0 Дверной фронт из нерж.стали

Встраиваемый/подвстраиваемый морозильник с режимом суперзамораживания.

√ Супер замораживание – Временно снижает температуру, чтобы замороженные продукты не разогревались в морозильной камере при поступлении новых продуктов.

Категория модели: Морозильная камера
 Тип установки: Встроенный
 Система NoFrost: Нет
 Климатический класс: SN-ST
 Декоративные дверные панели: Возможность доукомплектовать декоративными панелями
 Ширина: 598 мм
 Глубина: 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 890 x 670 x 620 мм
 Предупредительный сигнал при ошибке: акустический и оптический
 Способ оттаивания: ручной
 Крепление двери мебели: закрепленный
 Количество выдвижных ящиков (шт): 3
 Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт): 0
 Замок для запираения двери: Нет
 Термометр - морозильное отделение: Аналоговый
 Освещение: Нет
 Длина сетевого кабеля: 230.0 см
 Дверная петля: Справа, с возможностью перенавешивания
 Вес нетто: 35.4 кг
 Вес брутто: 38.3 кг
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Частота: 50 Гц



*N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM, FLAT
HINGE
G4344X7RU*

Общая информация

- Общий полезный объем: 98 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 38 дБ
- аналоговый дисплей
- Сделано в Германии

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 98 л.
- Мощность замораживания 12 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 23 ч
- 3 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания с автоматикой замораживания

Комфорт и Безопасность

- Без ручки
- Сигнал открытой двери для морозильного отделения для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка


Техническая информация

- Общий объём: 114 л
- Морозильное отделение: 114 л
- Энергопотребление: 184 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 82 x 60 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 82 см x 60 см x 55 см

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM, FLAT HINGE
 G4344X7RU


Размеры в мм

Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.



Максимально допустимая масса передних панелей

При установке передних панелей, масса которых выше допустимой, петли могут быть повреждены или функционировать ненадлежащим образом

Δ Масса

A: Высота дверцы прибора, вкл. петли в мм

B: Петля без демпфера, передняя панель прибора в кг

C: Петля с демпфером, передняя панель в кг

D: Дополнительная допустимая нагрузка в кг с комплектом для тяжелых грузов

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

