

*N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
 T26DA59N0*



Z2480X0 Simmer plate
 Z32SE10X0 Подставка для небольших кастрюль
 Z32SW10X0 Кольцо горелки ВОК

Газовая плита с дизайном из нержавеющей стали, слегка приподнятой поверхностью и пошагово регулируемой технологией FlameSelect.

- ✓ Технология FlameSelect – ступенчатая регулировка пламени конфорки
- ✓ 7-сегментный дисплей с индикатором остаточного тепла – больше, чем просто цифры на дисплее.
- ✓ Составные чугунные решётки для максимальной стабильности и удобства приготовления даже для посуды большого объёма
- ✓ Поворотные переключатели Sword Knobs – лаконичный дизайн и удобство в использовании

Тип бытового прибора: газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Газовый
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Ширина: 582 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 53x582x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 11.7 кг
 Вес брутто: 12.5 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Нержавеющая сталь
 Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
 Материал клавиш: Plastic
 Sealed Burners: Нет
 Вид решётки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму
 Мощность конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 3.5 кВт
 Мощность подключения: 2 Вт
 Мощность подключения к газу: 8000 Вт
 Предохранители: 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип нагрева: Газовый
 Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
 Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
 Тип штепсельной вилки: без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62
 вес нетто: 26.000 lbs
 Вес брутто: 28.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 53x582x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 11.7 кг

Вес брутто: 12.5 кг



N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA59N0

Дизайн

- Чугунные эмалированные решетки

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка WOK до 3.5 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Подходит для: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 53 x 582 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1 м
- Подключенная нагрузка: 8 кВт

№ 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA59N0

