

N 90, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
СТЕКЛОКЕРАМИКА, ЧЕРНЫЙ
T26TA49N0R



Z2402X0 Подставка для небольших кастрюль
Z2480X0 Simmer plate

Газовая плита с чрезвычайно термостойкой стеклокерамической поверхностью и пошагово регулируемой технологией Flame Select.

- ✓ Технология FlameSelect – ступенчатая регулировка пламени конфорки
- ✓ 7-сегментный дисплей с индикатором остаточного тепла – больше, чем просто цифры на дисплее.
- ✓ Составные чугунные решётки для максимальной стабильности и удобства приготовления даже для посуды большого объёма
- ✓ Поворотные переключатели Sword Knobs – лаконичный дизайн и удобство в использовании

Тип бытового прибора: газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Газовый
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
 Размеры ниши для встр.: 45 x 560-562 x 490-502 мм
 Ширина: 606 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 47 x 606 x 546 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 165 x 691 x 646 мм
 Вес нетто: 12.1 кг
 Вес брутто: 13.5 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, нержавеющая сталь
 Цвет рам: Черный, нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Материал клавиш: Plastic
 Sealed Burners: Нет
 Вид решётки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму
 Мощность конфорки (кВт): 1.9 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.1 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 2.8 кВт
 Мощность подключения: 2 Вт
 Мощность подключения к газу: 7700 Вт
 Предохранители: 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип нагрева: Газовый
 Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
 Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 6.49 x 25.43 x 27.20
 вес нетто: 27.000 lbs
 Вес брутто: 30.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Размеры ниши для встр.: 45 x 560-562 x 490-502 мм

Размеры (ВхШхГ), мм: 47 x 606 x 546 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 165 x 691 x 646 мм
Вес нетто: 12.1 кг
Вес брутто: 13.5 кг



4 242004 232124

*N 90, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
СТЕКЛОКЕРАМИКА, ЧЕРНЫЙ
T26TA49N0R*

Дизайн:

- Стеклокерамическая

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Рамка: нержавеющая сталь
- Чугунные эмалированные решетки

Мощность и размер:

- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Экономичная конфорка 1.1 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.9 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для баллонного газа в комплекте

N 90, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
 СТЕКЛОКЕРАМИКА, ЧЕРНЫЙ
 T26TA49N0R

