

N 70, STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA, 60  
CM, BLACK, PLOSKA UGRADNJA  
T16PT76X0



Posebni dodatni pribor

Z1365WX0 :  
Z9363X0 :  
Z943SE0 :

Steklokeramična kuhalna plošča s TwistPad upravljanjem.

- ✓ TwistPad® – odstranljiv magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno in priročno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Power Boost – funkcija optimizirane stopnje moči za bolj prilagodljivo in še hitrejše segrevanje.
- ✓ Območje pečenja – ob uporabi pekača se samodejno vklopi.

Oprema

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: ..... Kuhališče  
steklokeramika  
Tip namestitve: ..... Vgradni  
Vir energije: ..... Electric  
Število kuhališč: ..... 4  
Širina: ..... 572 mm  
Dimenzije aparata: ..... 51 x 572 x 512 mm  
Mere embaliranega izdelka: ..... 95 x 805 x 615 mm  
Neto masa: ..... 8.0 kg  
Bruto masa: ..... 8.8 kg  
Signalizacija preostale toplote: ..... ločeni  
Lokacija kontrolne plošče: ..... Spredaj  
Osnovni material zunanje površine pečice: ..... Steklokeramika  
Barva površja: ..... Črna  
EAN koda: ..... 4242004188292  
Napetost: ..... 220-240 V  
Frekvenca: ..... 50; 60 Hz



N 70, STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA, 60  
 CM, BLACK, PLOSKA UGRADNJA  
 T16PT76X0

## Oprema

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.

### Prilagodljivost kuhališč

- Kuhališče razširljivo v oval: možna uporaba pekačev na razširljivem kuhališču.
- Ring zone double: Uporaba običajne ali večje posode na razširljivem kuhališču.
- Kuhališče spredaj levo: 180 mm, 2 kW
- Kuhališče zadaj levo: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maks. moč 3 kW)

### Priročna uporaba

- Nastavitev moči: 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Funkcija ohranjanja toplote za vsa kuhališča Funkcija Keep warm: Ohranjanje tople posode z vnaprej nastavljenjo nizko stopnjo moči.
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklon alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Štetje časa kuhanja
- : Prikaz poteklega časa od začetka časovnika (npr. za krompir).

### Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija na določenih kuhališčih: omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 20 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- Re Start funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kahalne plošče v 4 sekundah.

### Design

- ploska vgradnja

### Varnost

- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kahalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamernega spreminjanja nastavitev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Da: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kahalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

### Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 51 x 572 x 512
- Zahtevana velikost niše za vgradnjo (VxŠxD mm): 51 x 576 x 516
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 8.3 kW
- Omogoča namestitev v kamnitno, granitno ali sintetično delovno površino. Možnost namestitve v delovno površino iz drugega

materiala morate preveriti pri proizvajalcu.

N 70, STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA, 60  
CM, BLACK, PLOSKA UGRADNJA  
T16PT76X0

Vgradne skice

