

N 90, PLINSKA KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
CERAMIC GLASS
T26TA49N0D



Posebni dodatni pribor

Z2402X0 :
Z2480X0 :

Plinska kuhalna plošča na toplotno odporni steklokeramiki in s FlameSelect nastavitvijo jakosti plamena.

- ✓ Steklokeramična površina – površina, ki jo je otročje lahko očistiti.
- ✓ FlameSelect® – po zaslugi pametnega upravljanja pretoka plina je mogoče plamen natančno nastaviti na 9 stopenj.
- ✓ 7-segmentni zaslon s kazalnikom preostale toplote – digitalni zaslon, ki prikazuje preostalo toploto.
- ✓ Nosilci za posodo – enodelni litoželezni nosilci za posodo zagotavljajo kar največjo stabilnosti in priročnost med kuhanjem.
- ✓ Bajonetni gumbi – novi gumbi privlačne oblike za boljši občutek in lažje upravljanje

Oprema

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Gas
Število kuhališč: 4
Vrsta regulacije: Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Širina: 606 mm
Dimenzije aparata: 47x606x546 mm
Mere embalaranega izdelka: 165 x 691 x 646 mm
Neto masa: 12.1 kg
Bruto masa: 13.5 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja: Črna, nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 100.0 cm
EAN koda: 4242004203452
Moč plinskega priključka: 7700 W
Tok: 3 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz



N 90, PLINSKA KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
CERAMIC GLASS
T26TA49N0D

Oprema

Design:

- Kuhalna plošča na steklokeramiki

Udobje:

- FlameSelect: natančna nastavitve moči plamena v devetih stopnjah
- Digitalni prikaz stopenj kuhanja
- Enoročni vžig
- Okvir iz nerjavečega jekla
- Litoželezni nosilci posode

Kuhališča:

- Število plinskih gorilnikov: 4
- 1 močni, 2 običajna, 1 varčni gorilnik
- Zadaž levo: varčni gorilnik, do 1.1 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaž desno: močni gorilnik, do 2.8 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredej levo: običajni gorilnik, do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredej desno: običajni gorilnik, do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost:

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina
- Indikator preostale toplote za vsak gorilnik
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)

Pribor:

- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (50 mbar) priložene

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (ŠxG): 606 mm x 546 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 45 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Priključni kabel 1 m z vtikačem

N 90, PLINSKA KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
CERAMIC GLASS
T26TA49N0D

Vgradne skice

