

N 70, INBYGGNADSGUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X 60 CM, ROSTFRITT STÅL
B17VR22N1



A⁺



- ✓ CircoTherm® – smart varmluftslösning som låter dig grädda på upp till fyra nivåer samtidigt.
- ✓ Vario Steam – gör maten saftig på insidan och krispig på utsidan.
- ✓ EcoClean och EasyClean – duon som hjälper dig med rengöringen
- ✓ ShiftControl – snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: EcoClean program, Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x596x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 43.2 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningssmetod: Återuppvärmning,
 4D-varmluft, Bakläge, bröd, Stor grill, Varmluft eco, Liten grill,
 Över-/undervärme, Konventionell värme ECO, Pizzaläge, Tillagning
 vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftsgrill, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242004201991
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):
 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY
 (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x
 Grillgaller, 1 x Långpanna



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0
 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X0 ;,
 Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11GT10X3 Stekgryta, glas,
 Z11GU20X0 glaspanna, Z11SZ00X0 Seamless-hyllplan,
 Z11TC10X0 Teleskopskenor (1 nivå), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail
 (1 level), Z11TF36X0 Set med teleskopskenor (3 nivåer),
 Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna,
 Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna,
 extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CQ10A0 ;,
 Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z13CR10X0 ;,
 Z13CV05S0 Dekorlist, Z1913X0 Baksten med pizzaspade,
 Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

N 70, INBYGGNADSUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X 60 CM, ROSTFRITT STÅL B17VR22N1

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, varmhållning, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning
- Ugnsfunktioner med ånga: Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- Stor ugn med ugnsstegar

Design

- Belyst ShiftControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Självrengöring bakre väggen
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

Komfort

- 2,5" TFT färg- och textdisplay med TouchControl
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll Sabbath-funktion
- Antal automatikprogram: 18 st
- Ytterligare funktioner: ånga (endast vid användning av ångtillbehör), avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Slide® handtag
- Stödjande system: program
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- på/av knapp, Halogenbelysning
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation,

säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare




Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från N70, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

N 70, INBYGGNADSGUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X
60 CM, ROSTFRITT STÅL
B17VR22N1



Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm