

N 90, INBYGGNADSUKN MED FULLSTEAM, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69FY5CY0



\*Twist Pad Flex© sold separately

A+



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, 1 x Svamp, perforerad, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X1 Tillbehör Spis/Ugn, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 ;, Z13CR10X0 ;, Z9098MYO SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MYO SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 ;, Z13CV06S0 Dekorlist set, Z1608DX0 Teleskopskena 1-nivå, Z1650DU0 ;, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray,

Flex Design inbyggadsugn Intensive Steam med Slide & Hide® och Flex Control - utbytbara handtag och sidolister, köp din favoritfärg - flera olika färger att välja mellan och Premium Full Touch TFT Display 6,8 med en Twist Pad Flex®. Lätthanterlig lucka som försiktigt försvinner in under ugnen och stängs smidigt. Multipoint stektermometer med prognosfunktion. Home Connect - styr din ugn via appen.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT-skärm: Enkel att använda med intuitivt gränssnitt för maximal bekvämlighet.
- ✓ Flex Design: Välj en färg som matchar inredningen i ditt kök - nu och i framtiden!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur dina favoritprodukter blir ett med varandra.
- ✓ Slide & Hide®: En lätthanterad lucka som försvinner in under ugnen för obegränsad tillgång.
- ✓ Ugn eller ångkokare? Varför välja en när man kan få båda.

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
Dörröppning: ..... Nedfällbar  
Nischmått (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Produktmått (H x B x D): ..... 595 x 596 x 548 mm  
Emballagemått (H x B x D): ..... 660 x 650 x 690 mm  
Panelmaterial: ..... glas  
Material i luckan: .....glas  
Nettovikt: .....43.7 kg  
Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
EAN kod: ..... 4242004266341  
Säkringsskydd: .....16 A  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Elkontakt: .....Jordad stickkontakt  
Antal hålrum - NY (2010/30/EC): .....1  
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): ..... 71 l  
Energiklass: ..... A+  
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):  
0.87 kWh/cycle  
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY  
(2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....81.2 %  
Medföljande tillbehör: .....1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M



4 242004 266341

Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60

Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60  
CM, FLEX DESIGN  
B69FY5CY0

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kombiångugn med FullSteam med 23 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, ånga 100 %, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide, varmluftsgrill, bread backing, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 40 °C - 250 °C
- Volym: 71 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), stoppfunktion, fullt utdragbara på 1 nivå

#### Design

- Flex Design
- FullTouchControl
- Antracit emalj

#### Rengöring

- gavlar: speciell beläggning på tak, bakpanel, gavlar
- EcoClean program
- Innerlucka i helglas

#### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- NE63\_TPR
- Elektronisk klocka
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Hide® ugnslucka, dämpad öppning, dämpad stängning av luckan, som dämpat glider in under ugnen
- Slide® handtag
- dämpad öppning, som dämpat glider in under ugnen
- Stek- och kokguide med råvaruval i rullmeny
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Steam Boost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, Steam Boost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- på/av knapp, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

#### Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna, Svamp

#### Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-

/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare




#### Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

#### Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss


N 90, INBYGGNADSUGN MED FULLSTEAM, 60 X 60  
CM, FLEX DESIGN  
B69FY5CY0



A: 22,6 mm  
B: ≤ 487,5 mm  
C: 7,5 mm  
D: Plats för handtag  
E: Stomfrån

Ta hänsyn till

Inbyggnad  
Luftutbyte



A: Luftintag

Inbyggnad av en under häll kräver följande bänkskiv (ev. inkl. stomme)

**Hälltyp**

Induktionshäll

Heltäckande induktionshäll

Gashäll

Elhäll

OV