

N 90, INBYGGNADSUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X
60 CM, FLEX DESIGN
B69VS7MY0



A+

Flex Design inbyggadsugn, Vario Steam med Slide & Hide® - utbytbara desingdetaljer med olika färger att välja mellan och Premium Full Touch TFT-skärm. Lätthanterlig lucka som försiktigt försvinner in under ugnen. Multipoint stektermometer med prognosfunktion. Home Connect - styr din ugn via appen.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT-skärm: Enkel att använda och med en intuitiv meny för smart och rolig matlagning.
- ✓ Flex Design: Välj en färg som matchar inredningen i ditt kök – nu och i framtiden!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur dina favoritprodukter blir ett med varandra.
- ✓ Slide & Hide®: En lätthanterad lucka som försvinner in under ugnen för obegränsad tillgång.
- ✓ Vario Steam - för mat som är saftig på insidan och krispig på utsidan.

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CG10X1 Tillbehör Spis/Ugn, Z11CR10X0 grillgaller, rostfritt stål, Z11SZ00X1 Seamless-hyllplan, Z12CB10A0 Bakplåt, emaljerad, Z12CL10A0 Lock till proffspanna, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proffspanna, extra djup med grillgaller, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z1365WX0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV0650 Dekorlist set, Z1608CX0 Teleskopskena 1-nivå, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z1913X0 Baksten med pizzaspade, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolysis + Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595 x 596 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 660 x 650 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan:glas
 Nettovikt: 44.8 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Ugnsfunktioner: Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, 4D-varmluft, Bakläge, bröd, Stor grill, skonsam varmluft, Liten grill, Över-/undervärme, Över-/undervärme, skonsam, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluftgrill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabellns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242004266396
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242004 266396

Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, INBYGGNADSUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X
60 CM, FLEX DESIGN
B69VS7MYO

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 20 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor Vario grill, liten Vario grill, pizzaläge, bakläge för bröd, separat undervärme, anpassad tillagning, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, Med VarioSteam tilläggsånga får du ett utmärkt resultat när du lagar mat. Går att kombinera med flera olika ugnsfunktioner (se manualen för mer info). Andra funktioner med VarioSteam-ånga: återuppvärmning, jäsning, varmluftsgrill, bread backing, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 4 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), pyrolytiska, stoppfunktion, fullt utdragbara på 1 nivå

Design

- Flex Design
- FullTouchControl
- Antracit emalj

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Rengöringssystem EasyClean® och självrengörande bakvägg
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- NE62
- Elektronisk klocka
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Hide® ugnslucka, dämpad öppning, dämpad stängning av luckan, som dämpat glider in under ugnen
- Slide® handtag
- dämpad öppning, som dämpat glider in under ugnen
- Stek- och kokguide med råvaruval i rullmeny
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Steam Boost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: avkalkningsprogram, Steam Boost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- på/av knapp, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Rostfri fläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 4 st: CoolTouch dörr

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnsäkring, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning, start- /stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås




Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss


N 90, INBYGGNADSUGN MED ÅNGFUNKTION, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69VS7MY0



A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm
D: Plats för handtag
E: Stomfrån

Ta hänsyn till

Inbyggnad
Luftutbyte



A: Luftintag

Inbyggnad av en underhäll kräver följande bänkskiv (ev. inkl. stomme)

Hälltyp

Induktionshäll

Heltäckande induktionshäll

Gashäll

Elhäll

OV