

N 90, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål  
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Hög extraktionshastighet - avlägsnar matos medan du lagar mat tack vare effektiv motorteknologi
- ✓ Automatic Air Sensor - justerar fläkteffekten automatiskt.
- ✓ Speciell ljudisolering - för ett tystare kök.
- ✓ Efficient Drive-motorn - tyst och energisnål fläkt för ett lugnare kök.
- ✓ TouchControl - lätt att justera, lätt att torka av

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Konstruktion : Pull-out  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd : 175 cm  
Nischmått (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 12,3 kg  
Typ av reglage : Elektronisk  
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge  
Kapacitet frånluft : 381 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 628 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 358 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge : 677 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 56 dB(A) re 1 pW  
Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod : 4242004197553  
Anslutningseffekt : 146 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Inbyggd

#### Extra tillbehör

Z51ITP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
Z54TC02X0	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
Z54TL60X0	Nedsänkingsram
Z54TS02X0	Kolfilterset, standard



4 242004 197553

N 90, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål  
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Beskrivning

### Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 381 m<sup>3</sup>/h, intensiv 677 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):  
Kapacitet kolfilterdrift:  
Max. normal användning: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensiv: 628 m<sup>3</sup>/h  
Ljudnivå kolfilterdrift:  
Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

### Komfort

- Sensorautomatik, anpassar effekt efter behov - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Intensivläge med automatisk återgång
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

### Design

- Belysning: Belysning: 2 st LED 3 W
- Dimmer
- Styrning med TouchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display

### Installation

- Monteras i 60 cm väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör
- Kallrasskydd ingår

N 90, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål  
D46PU54X0

Måttskisser

