

N 90, UTDRAGBAR KÖKSFLÄKT, 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
D46PU54X1



A



| | |
|------------|--|
| Z51ITB2X4 | Clean Air kolfilter std (utbytesfilter) |
| Z51ITD1X1 | Long Life kolfilterset, extern |
| Z51IXB1X6 | Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) |
| Z51IXC1X6 | Clean Air Plus kolfilterset, extern |
| Z54TC02X0 | Kolfilter, standard (utbytesfilter) |
| Z51IT12X4 | Clean Air kolfilterset std |
| Z51ITP0X0 | Long Life kolfilter (utbytesfilter) |
| Z99QX70X0S | Adapter |
| Z54TL60X0 | Nedsänkningsram |
| Z54TS02X0 | Kolfilterset, standard |

Utdragbar fläkt: gillar du en strömlinjeformad köksdesign så är detta något för dig. Fläkten försvinner in under överskåpet när den inte används.

- ✓ Automatic Air Sensor – justerar fläkeffekten automatiskt.
- ✓ Efficient Drive-motorn – tyst och energisnål fläkt för ett lugnare kök.
- ✓ Touch Control: En integrerad, slät kontrollpanel för smidig hantering med bara ett svep med fingret.
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ Dimmerfunktion - dimma ljuset efter humör

| | |
|---|----------------------------|
| Konstruktion: | Utdragbar |
| Anslutningskabelns längd: | 175.0 cm |
| Nischmått (H x B x D): | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Minsta avstånd till elektrisk håll: | 430 mm |
| Minsta avstånd till gashäll: | 650 mm |
| Nettovikt: | 11.6 kg |
| Typ av reglage: | Elektronisk |
| Antal hastigheter: | 3 lägen + 2 intensivläge |
| Kapacitet frånluft: | 392 m ³ /h |
| Boost position utgång återcirkulerande: | 628 m ³ /h |
| Max luftflöde återcirkulation: | 358 m ³ /h |
| Luftflöde, intensivläge: | 717 m ³ /h |
| Max luftflöde: | 392 m ³ /h |
| Antal lampor: | 2 |
| Ljudnivå: | 53 dB(A) re 1 pW |
| Diameter på luftutlopp: | 120 / 150 mm |
| Material för fettfilter: | Tvättbart rostfritt stål |
| EAN kod: | 4242004251156 |
| Anslutningseffekt: | 144 W |
| Säkringskydd: | 10 A |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50; 60 Hz |
| Elkontakt: | Jordad stickkontakt |
| Installationstyp: | Inbyggd |
| Eftergångsläge: | 10 min |



N 90, UTDRAGBAR KÖKSFLÄKT, 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
D46PU54X1

Variant

- 60 cm
- rostfritt stål
- Monteras i 60 cm väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir kolfiltersats med upp till 96% osupptagning finns som tillbehör

Komfort

- Elektronisk styrning: TouchControl, digital display
- TouchControl för fläkteffekt och belysning
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter 6 min
- Fördröjd avstängning fläkt: 10 min
- Sensorautomatik, anpassar effekt efter behov - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- Behagligt SoftLight ljus som tänds och släcks successivt
- Ljudnivåreducering
- Intervallgångs-funktion
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 392 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:358m³/h
- Intensiv:628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

N 90, UTDRAGBAR KÖKSFLÄKT, 60 CM, ROSTFRITT
STÅL
D46PU54X1

