

N 70, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 70 cm, rostfritt stål
D57ML66N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Kraftfull köksfläkt för inbyggnad som är dold i sin placering ovanför spisen.

- ✓ Med en kapacitet på upp till 770 m³/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge efter 6 min.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 51 dB

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Traditionell
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 150
Nischmått i mm (H x B x D) : 418mm x 676.0mm x 264mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 500
Minsta avstånd till gashäll : 650
Nettovikt (kg) : 9,684
Typ av reglage : Elektronisk
Max. luftflöde (m³/h) : 575
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 370.0
Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 775
Antal lampor : 2
Buller (dB re 1 pW) : 65
Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242004186946
Anslutningseffekt (W) : 272
Säkring (A) : 3
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd

Extra tillbehör

Z5100X0	Fjärrkontroll
Z5135X1	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
Z5135X3	Kolfiltersset, standard
Z511TP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z54TR60X3	CleanAir modul och kolfiltersats



4 242004 186946

*N 70, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 70 cm,
rostfritt stål
D57ML66N0*

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 570 m³/h, intensiv 770 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

Komfort

- Styrning med Lättanvända knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-display
- Eftergångsautomatik 6 min
- Intervallgångs-funktion
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Design

- Belysning: 2 st LED belysning 1W spot
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift

N 70, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 70 cm,
rostfritt stål
D57ML66N0

Måttskisser

