

N 70, INBYGGNADSFÄKT FÖR SKÅP ELLER KÅPA,  
70 CM, ROSTFRITT STÅL  
D57ML66N1



A++



Z99QX70X0S	Adapter
Z51ITP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
Z5100X0	Fjärrkontroll
Z5135X1	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
Z5135X3	Kolfilterset, standard
Z51ITD1X1	Long Life kolfilterset, extern

Köksfläkt för inbyggnad passar diskret i ditt kök.

- ✓ Efficient Drive-motorn – tyst och energisnål fläkt för ett lugnare kök.
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ Dimmerfunktion - dimma ljuset efter humör
- ✓ IntervalVentilation - ventilerar automatiskt varje timme för fräsch och ren luft
- ✓ Automatisk After-running: ventilationen fortsätter några minuter efter att du har stängt av den

Konstruktion: .....	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd: .....	150.0 cm
Nischmått (H x B x D): .....	418mm x 676.0mm x 264mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll: .....	500 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	8.9 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft: .....	575 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång återcirkulerande: .....	722 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	533 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	775 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	575 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå: .....	64 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: .....	120 / 150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart aluminium
EAN kod: .....	4242004238294
Anslutningseffekt: .....	172 W
Säkringsskydd: .....	3 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Installationstyp: .....	Inbyggd
Eftergångsläge: .....	30 min



N 70, INBYGGNADSFLÄKT FÖR SKÅP ELLER KÅPA,  
70 CM, ROSTFRITT STÅL  
D57ML66N1

#### Användning / Effekt

- Energiklass: A++ (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 575 m<sup>3</sup>/h, intensiv 775 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:533m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:722m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:71dB(A) re 1 pW
- Intensiv:77 dB(A) re 1 pW
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

#### Komfort

- Styrning med Lättanvända knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-display
- Automatisk återgång efter 6 min
- Intervallgångs-funktion
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Design

- Belysning: 2 st LED belysning 1W spot
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

N 70, INBYGGNADSFÄKT FÖR SKÅP ELLER KÅPA,  
70 CM, ROSTFRITT STÅL  
D57ML66N1

