

N 70, INBYGGNADSLÄKT FÖR SKÅP ELLER KÅPA,
86 CM, ROSTFRITT STÅL
D58ML66N1



Extra tillbehör

Z51ITP0X0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
Z99QX70X0S	Adapter
Z5100X0	Fjärrkontroll
Z5135X1	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
Z5135X3	Kolfilterset, standard
Z51ITD1X1	Long Life kolfilterset, extern

Köksfläkt för inbyggnad passar diskret i ditt kök.

- ✓ Efficient Drive-motorn – tyst och energisnål fläkt för ett lugnare kök.
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ Dimmerfunktion - dimma ljuset efter humör
- ✓ IntervalVentilation - ventilerar automatiskt varje timme för fräsch och ren luft
- ✓ Automatisk After-running: ventilationen fortsätter några minuter efter att du har stängt av den

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	150 cm
Nischmått (H x B x D):	418mm x 836.0mm x 264mm mm
Höjd:	418 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	500 mm
Minsta avstånd till gashåll:	650 mm
Nettovikt:	9.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	610 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	727 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	563 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	800 m ³ /h
Max luftflöde:	610 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	64 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242004238300
Anslutningseffekt:	172 W
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



N 70, INBYGGNADSFÄKT FÖR SKÅP ELLER KÅPA,
86 CM, ROSTFRITT STÅL
D58ML66N1

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A++ (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 610 m³/h, intensiv 800 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift

Komfort

- Styrning med Lättanvända knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-display
- Automatisk återgång efter 6 min
- Intervallgångs-funktion
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Design

- Belysning: 2 st LED belysning 1W spot
- Dimmer
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift

N 70, INBYGGNADSFÄKT FÖR SKÅP ELLER KÅPA,
86 CM, ROSTFRITT STÅL
D58ML66N1

Måttskisser

