

N 90, VÄGGHÄNGD KÖKSFLÄKT, 90 CM, FLEX  
DESIGN  
D98IPT2Y5



A+



Den tystaste vinklade köksfläkten med recirkulation, Efficient Silent Drive-motor och automatisk luftsensor för ett optimalt automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

- ✓ Europas tystaste vinklade fläkt: När den installeras med recirkulation.
- ✓ Flex Design: Som grädden på moset, i form av separata, valbara lister tillgängliga i fyra färger.
- ✓ Efficient Drive-motorn – tyst och energisnål fläkt för ett lugnare kök.
- ✓ Automatic Air Sensor – justerar fläkteffekten automatiskt.
- ✓ Hällbaserad styrning av köksfläkt – justera fläktstyrkan och belysningen.

Konstruktion: .....	Vägghängd
Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen: .....	420-663/457-750 mm
Lådans höjd: .....	450 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll: .....	450 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	25.2 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång återcirkulerande: .....	944 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	437 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	1007 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå: .....	51 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: .....	150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: .....	4242004269083
Anslutningseffekt: .....	250 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Installationstyp: .....	Väggmonterad
Eftergångsläge: .....	10 min



HEZG9AS00S Adapter, Z51BIB1X6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), Z51BII1X6 Clean Air Plus kolfilterset, Z51BIP1X1 Long Life kolfilter (utbytesfilter), Z51BIR1X1 Long Life kolfilterset, (utan skorsten), Z51BIS1X1 Long Life kolfilterset, Z51BIV1X6 Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst., Z51BXX0S1 Skorstensförlängning, 1 m, Z51BXL0S1 Skorstensförlängning, 1.5 m, Z91BIE9AY0 Flex Design trims Incl. N90 A.Grey, Z91BIE9BY0 Flex Design trims Incl. N90 B.Bronze, Z91BIE9DY0 Flex Design trims Incl. N90 D.Black, Z91BIE9MY0 Flex Design trims Incl. N90 M.Silver

Z91BIE9AY0 Flex Design trims Incl. N90 A.Grey  
 Z91BIE9BY0 Flex Design trims Incl. N90 B.Bronze  
 Z91BIE9DY0 Flex Design trims Incl. N90 D.Black  
 Z91BIE9MY0 Flex Design trims Incl. N90 M.Silver

## N 90, VÄGGHÄNGD KÖKSFLÄKT, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5

### Design:

- svart, glasskärm
- Flexibel design: Utbytbara sidolister, tillbehör med sidolister i olika färgalternativ krävs vid köptillfället (ingår inte i standardleveransen)
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift (kolfilter) krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör) eller Longlife recirkulationssats (tillbehör).

### Huvudfunktioner:

- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- Behagligt SoftLight ljus som tänds och släcks successivt : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : Ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 422 lux
- Powerboost-läge: Fläkten kan öppnas till ett bestämt Powerboost-läge för att öka utsugningshastigheten för särskilt kraftigt matos och stora mängder ånga.
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 3 fettfilter av metall.

### Komfort:

- air quality sensor BME688: Automatisk sensorbaserad styrning för bästa resultat
- T54-NE5D bakgrundsbelyst
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6M
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- automatisk efterkörning: 10 minuter

### Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- CookConnect: Fläkten kan styras från häll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anlutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- yes., direkt åtkomst till favoritfunktioner med en konfigurierbar knapp (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto).
- Smart Home-aktivering, via favoritknappen (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): öppna upp det smarta hemmet från huven (partnerservice krävs).
- LED-lampa med justerbar ljustemperatur: Gör att du kan anpassa ljustemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home

Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

### Rengöring:

- Extremt stor öppningsvinkel för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

### Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge:
  - Läge 1: kapacitet 228 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 35 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 325 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 43 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 441 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 753 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 65 dB (A) re1pW Intensivläge 2: kapacitet 1007 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 70 dB (A) re1pW
  - Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
  - Normal förbrukning: 39.1 kWh/år\*
  - Fläktens energiklass: A
  - Belysningens energiklass: A
  - Fettfiltrets energiklass: C

### Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 211 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 435 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 59 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 752 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 72 dB (A) re1pW Intensivläge 2: kapacitet 964 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 78 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 214 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 42 dB (A) re1pW Läge2: kapacitet 312 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge3: kapacitet 437 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 751 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 74 dB (A) re1pW Intensivläge 2: kapacitet 944 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 80 dB (A) re1pW

### Teknisk information and hållbarhet:

- Anslutningseffekt: 250 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO2-neutral produktionsanläggning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Tillgängligt luftfilter, såsom regenerativt Long Life-filter med 10 års livslängd
- air quality sensor BME688: Sensorbaserad effektstyrning för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning.

### Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Mått (HxBxD): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Mått installation utan skorsten (HxBxD): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- enkel och vikt reducerad montering tack vare det nya easy installation-systemet
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)

- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrasskydd ingår

N 90, VÄGGHÄNGD KÖKSFLÄKT, 90 CM, FLEX  
DESIGN  
D98IPT2Y5

