

## N 90, BÄNKVENTILATION, 80 CM, FLEX DESIGN 188WMM1Y7



A



Z5802GLAY0 Flex Design Lister Glassdraft A.Grey, Z5802GLBY0 Flex Design Lister Glassdraft B.Bronze, Z5802GLDY0 Flex Design Lister Glassdraft D.Black, Z5802GLMY0 Flex Design Lister Glassdraft M.Silver, Z861SB1 90° flat duct bend horizontal, Z861SB2 90° flat duct L vertical, Z861SI0 Adapter round-flat, Z861SI1 90° Adapter round-flat, Z861SM1 Straight tube 500mm, Z861SM2 Straight tube 1000mm, Z861SS1 Connector sleeve (female), Z92WWB1X6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), Z92WWI1X6 Clean Air Plus kolfilterset, Z92WWJ11 Long Life kolfilterset, Z92WWM11 Monteringskit för sidomontering av motor, Z92WWY8X2 Mounting kit for seamless installation, Z9302GLAY0 Flex Design sömlös glasdragnig A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design sömlös glasdragnig B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design sömlös glasdragnig D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design sömlös glasdragnig M.Silver, Z93WWX1X1 Adapter flatkanal DN150 metall, Z93XXX1X1 Aluflex runt rör Ø150 mm

Z5802GLAY0 Flex Design Lister Glassdraft A.Grey  
Z5802GLBY0 Flex Design Lister Glassdraft B.Bronze  
Z5802GLDY0 Flex Design Lister Glassdraft D.Black  
Z5802GLMY0 Flex Design Lister Glassdraft M.Silver  
Z9302GLAY0 Flex Design sömlös glasdragnig A.Grey  
Z9302GLBY0 Flex Design sömlös glasdragnig B.Bronze  
Z9302GLDY0 Flex Design sömlös glasdragnig D.Black  
Z9302GLMY0 Flex Design sömlös glasdragnig M.Silver

Vår tysta glasfläkt kan skjutas ut med sin nästan osynliga glasskärm när ånga och matos uppstår.

- ✓ Guided Air Teknologi – fångar effektivt oset och ångan från hela spishällen
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se hur din nedsänkbara bänksfläkt i glas och håll blir ett med varandra!
- ✓ Glaspanel med belysning – sätt färg på fläktens glasram och välj mellan ett nästan oändligt antal färgalternativ
- ✓ Easy Access filter – med en knapptryckning stiger filterna upp och kan enkelt tas loss för att diskas rent i diskmaskin
- ✓ Hög extraktionshastighet - avlägsnar matos medan du lagar mat tack vare effektiv motorteknologi

Konstruktion: ..... Downdraft  
Anslutningskabelns längd: ..... 130.0 cm  
Nischmått (H x B x D): ..... 703mm x 781.0mm x 123mm mm  
Nettovikt: ..... 37.0 kg  
Typ av reglage: ..... Elektronisk  
Antal hastigheter: ..... 3 lägen + 2 intensivläge  
Kapacitet frånluft: ..... 501 m<sup>3</sup>/h  
Boost position utgång återcirkulerande: ..... 525 m<sup>3</sup>/h  
Max luftflöde återcirkulation: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
Luftflöde, intensivläge: ..... 775 m<sup>3</sup>/h  
Max luftflöde: ..... 501 m<sup>3</sup>/h  
Ljudnivå: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
Diameter på luftutlopp: ..... 150 mm  
Material för fettfilter: ..... Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod: ..... 4242004270768  
Anslutningseffekt: ..... 300 W  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50-60 Hz  
Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
Installationstyp: ..... Inbyggd  
Eftergångsläge: ..... 10 min



## N 90, BÄNKVENTILATION, 80 CM, FLEX DESIGN 188WMM1Y7

### Variant

- Bredd 80 cm
- Inbyggd, i skåp, 80 cm
- Perfekt att integrera i en köksö eller liknande lösning
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För kolfilterdrift krävs Clean Air Plus kolfiltersett (extra tillbehör)

### Design

- Den genomskinliga glaspanelen ger en ljus ram runt glaset och kan dras ut automatiskt via en lyftmotor
- Enheten har en speciell glasdesign utrustad med röd kantbelysning. Välj din favoritfärg via Home Connet.
- YAA333
- Flexibel design: Utbytbara sidolister, finns i olika färger och längder (ingår inte i standardleveransen)
- Utbytbara sidolister: välj önskad färg och längd på sidolisterna vid köptillfället, som ett unikt tillbehör.
- Design med slät ytfinish: lämplig för sömlös installation för att skapa ett enhetligt utseende med spishällen (specialtillbehör krävs)

### Komfort

- Elektronisk styrning via TouchControl
- Elektronisk styrning
- Standardfunktioner finns på displayen till höger
- TouchControl för fläkteffekt och belysning
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Automatisk återgång efter 6 min
- Fördröjd avstängning fläkt: 10 min
- Air quality sensor - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- CookConnect: Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- Helautomatisk fläkt tack vare climateControl Sensor

### Funktioner

- Aktivera Guided Air för att fläkten ska fungera optimalt, oavsett kokkärlens höjd eller position på hällen
- AmbientLight, 30 olika bakgrundsfärger
- Filterkassetter av hög kvalitet med integrerade metallfettfilter som kan diskas i maskin
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Filter-service-knappen lyfter automatiskt filtret i rätt position för enkel borttagning
- Glaspanelen kan enkelt tas bort och rengöras

### Uppkoppling

- CookConnect - trådlös Home Connect fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

### Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 501 m<sup>3</sup>/h, intensiv 775 m<sup>3</sup>/h
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 501 m<sup>3</sup>/h, intensiv 775 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Max. luftflöde: 501 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 501 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 39/62 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 416 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv: 525 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Kolborstfri motor för tyst och effektiv drift
- Max. kapacitet: 775 m<sup>3</sup>/t

### Installation


- Ramdesign: YAA333
- Lämpligt för installation i ett 90cm skåp
- Justerbar höjd 250 mm
- Dimensioner (HxBxD): 709 x 802 x 140 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 703 x 781 x 123 mm
- $\varnothing$  150 mm rörsanslutning
- Anslutningskabel 1.3 m
- Speciellt set av tillbehör är nödvändigt vid installation av extern motor
- Kan ej kombineras med gasspis

### Tekniska specifikationer


- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 36.9 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Anslutningseffekt: 300 W

N 90, BÄNKVENTILATION, 80 CM, FLEX DESIGN  
188WMM1Y7


Mått i mm  
Kombination med  
Sömlös, förhöjd n




Mått i mm  
Kombination med  
Förhöjd standardr




Planeringsrekomr  
(A)



Mått i mm  
Kombination med  
Sömlös, förhöjd n



Mått i mm  
Kombination med  
Förhöjd standardr



Mått i mm

